



**Specificaties Ledvance LED  
Waterdichte Montagebalk  
Vochtbestendig Combo 32W 4800lm -  
840-865 CCT | 120cm - Vervangt  
2x36W**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 256493                                     |
| EAN                        | 4099854521379                              |
| Merk                       | Ledvance                                   |
| Fabrikantnaam              | DAMP PROOF COMBO 1200 V 32W MS 840 IP66 GY |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                     |
| Levensduur (uur)           | 54000                                      |

## Technische Informatie

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd                 |
| Vervangt (Watt)              | 2x36                             |
| Watt                         | 32                               |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                          |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                     |
| Lichtkleur                   | Wit                              |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave      |
| Kleurinstelling              | CCT                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4800                             |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 150                              |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Powerfactor  | >0.90                  |
| Lengte       | 120cm                  |
| Type product | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Plafond, Muurmontage                |
| Optische Afdekking       | Opaal                               |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule                     |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                        |
| Behuizing                | Plastic                             |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Noodverlichting          | Optioneel: Noodverlichting          |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1270 |
| Breedte (mm) | 97   |
| Hoogte (mm)  | 78   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

